

STS O2 10-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling



ABMESSUNGEN

Nutzmaß (L x B)	251 x 128 cm
Außenmaß (L x B x H)	433 x 201 x 91 cm
*Außenmaß ohne Begrenzungsleuchten!	

Ladehöhe	50 cm
----------	-------

BELADUNG UND GEWICHT

Nutzlast	611 kg
zulässiges Gesamtgewicht	1000 kg

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	24070
Radgröße	13"
Tief- / Hochlader	Tieflader
Weitere Features	Gebremst Stützrad Stoßdämpfer Absenkbar

SERIENAUSSTATTUNG

Bordwand, Reling und Co.

- integrierte 3-seitige Lochreling

Fahrgestell und Rahmen

- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- massiver und geschweißter Stahlrahmen mit integrierter 3-Seiten-Reling, 10 cm hoch, feuerverzinkt und mit vielen stabilen Verzurrmöglichkeiten
- patentierter Kennzeichenträger, abklappbar und verbessertes Handling

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

- einstufiger doppelt verchromter Hydraulikzylinder mit Handpumpe

Ladefläche und Boden

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen

- Schwenkachse mit neuer Kinematik
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Zahlreiche Verzurrpunkte an der 3-Seitigen Reling mit 400 daN (geprüft nach DIN 75410-1)
- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert
- mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1)

5.789,00 €